

2026 MAVERICK R MAX X RS 999T DCT SAS



 Dusty Navy & Legion Red

NYCKELEGENSKAPER

- Smart-Shox-teknik med Live Valve Gen 3
- 195,6 cm fyrlänkad släparm med slitstark hög spindel i aluminium
- Smart-Lok™* främre differential
- FOX† 3.0 PODIUM RC2† piggyback med bypass, justering av dubbelhastighetskompression och retur fjädring
- 10,25-tums pekskärm
- 32-tums ITP XNR Tenacity-däck
- 16-tums flödesformade fälgar med däcklås
- Främre och bakre kamera
- Teleskopratt med infotainmentkontroller
- Hårt helt tak
- Heltäckande bukskydd i plast
- Fyrpunktsbälte med axelvaddering
- Högpresterande LED-strålkastare i premiumsegmentet
- Can-Am signatur-LED
- Förvaring på instrumentbrädan med mobiltelefonhållare
- X-design på dekal/säten
- 1 700 W generator
- Signalhorn med carlingbrytare
- RF-digitalkodat stölskyddssystem (D.E.S.S.™) med start-/stopppknapp

MOTOR	999T DCT
Typ	240 hk Rotax 999T DCT, 999 cc turboladdad trecylindrig motor, vätskekyld med integrerad laddluftkylare och högpresterande luftfilter
Bränslesystem	Intelligent Throttle Control (iTC™) med elektronisk bränsleinsprutning (EFI)
Transmission	Rotax DCT, 7-växlad med högt och extra lågt läge
Drivlina	Låsbar främre differential med exklusiv Smart-Lok*, äkta 2WD/4WD med låsbar främre differential/4WD TRAIL ACTIV/4WD TRAIL
Servostyrning	DPS i gen. 2 med tre lägen och högt vridmoment

FJÄDRING	
Framfjädring	Slitstark hög spindel i formsprutad aluminium Dubbel A-arm med krängningshämmarstag / 61 cm fjädringsväg
Främre stötdämpare	FOX† 2.5 PODIUM† RC2† piggyback med bypass och Smart-Shox-teknik med Live Valve gen 3 (kompression och retur fjädring med dubbla ventiler)
Fjädring bak	4-länkad släparm med slitstark hög spindel i formsprutad aluminium/61 cm fjädringsväg
Bakre stötdämpare	FOX† 3.0 PODIUM† piggyback med bypass och Smart-Shox-teknik med Live Valve gen 3 (kompression och retur fjädring med dubbla ventiler)

DÄCK/HJUL	
Främre och bakre däck	XPS Trac Force 32 x 10 x 16 tum
Hjul	16 tum flödesformade i aluminium med däcklås

BROMSAR	
Fram	32 mm hydrauliskt trippelkolvsock med 265 mm skiva
Bak	32 mm hydrauliskt dubbelkolvsock med 255 mm skiva

MÅTT/KAPACITET	
Bur	Rör och stansningar i höghållfast tvåfasstål (dual phase)
Uppskattad torrsvikt *	1 210 kg
L x B x H	444,7 x 198,4 x 175,7 cm
Axelavstånd	365 cm
Markfrigång	43,2 cm
Lastboxkapacitet	90 kg
Förvaringskapacitet	Totalt: 8,1 L
Tank	50 L

FUNKTIONER	
Instrumentering	114 mm bred digital display med knappset och pekskärm på 260 mm
Generator	1 700 W
Anslutning	USB A (2 laddningsportar och 1 kommunikationsport) Likströmsuttag (10 A)
Belysning	Högpresterande LED-strålkastare i toppsegmentet Can-Am signatur-LED
Vinsch	Vinschförberedd stötfångare (2 041 kg vinsch ej installerad)
Stölskyddssystem	RF-digitalkodat stölskyddssystem (D.E.S.S.™) med start-/stopppknapp
Skydd	Hårt helt tak Halvdörrar i toppsegmentet Främre nedre vindavvisare Främre/bakre förankring Heltäckande bukskydd i HD HMW-plast Sten- och stubbskydd

GARANTI	
Fabriksgaranti	2 år BRP:s begränsade garanti



BEGÄR EN OFFERT

